

2) 照明設備

○調光設備

設備項目	数量	摘要
照明用電源		トータル容量 3相4線式182V/105V Tr300kVA
調光器盤	1式	サイリスタ式調光器盤(丸茂) 舞台照明 3KW×224台 4KW×12台 客席電灯 3KW×13台 DMX信号制御型
調光負荷回路	249回路	主として30A回路、コンセント回路はC型30Aコンセント
調光操作卓 μFILE-2E	1卓	マスターフェーダー×1式、クロスフェーダー×1式、キューマスターフェーダー×1式 スタックメモリーハコ×1面、フェイスハコ×2面、プロダラムハコ×1面 タイトル書きボード×1式、段マスターフェーダー×3本、FDD装置×2式 客席調光(IL)×1式、作業灯スイッチ×1式、操作主幹スイッチ×1式 フリーフェーダー(MF付)×10本(袖と切替)、プリセットフェーダー-100本×3段 フラッシュスイッチ×200ヶ、回路スイッチ×200ヶ、レベルインジケータ×200ヶ メモリーシン1000シン(20シン×50°-ジ) フェイスシン1000シン(99ステップ/ハターン) 3.5FDD記録μFILE、COMS各データ
GPUラック	1式	卓用CPU×2セット
DMXパッチ盤	1式	電圧計・電流計×1式、リモコン減操作スイッチ×1式 負荷切替操作スイッチ×1式、信号入力ハコ×1式 信号出力ハコ×1式、信号ミキサー×1式、信号スワッシャー×1式
DMXコネクタ ボックス (上手袖)	1面	DMX-コネクタ-OUT×1、IN×1、AC100vコンセント×1口 C型30Aコンセント×1(直は二型15Aコンセント並列)
DMX持込卓用 コネクタボックス (下手袖)	1面	舞台袖操作盤用コネクタ×1 DMX-コネクタ-OUT×1、IN×2、AC100vコンセント×2口 C型30Aコンセント×1(直は二型15Aコンセントと並列)
舞台袖操作盤 (移動型)	1式	マスターフェーダー×1本、フリーフェーダー×10本、 客席調光スイッチ(持込卓用コネクタボックスに接続)
直点減操作ボックス (移動型)	1式	グループ式操作ボタン×1式 一括払い操作ボタン×1式(持込卓用コネクタボックスに接続)
舞台袖客調操作ハコ (下手袖)	1式	客席調光スイッチ(IL)×1組 作業灯スイッチ×1式
仮設電源盤	2面	3相4線225A 67.5KVA、3相3線200V 75A端子 26KW (上手舞台奥、下手舞台奥に各1面)
ステージ周り コンセント	68回路 直5回路	C型30Aコンセント(直は二型15Aコンセント並列) 舞台奥×6(他直×1)、LH×12、フット×4、舞台前×8 舞台袖(直×2)、客席袖×6(他直×2)、ステージ×32個
ピン用電源	1式	AC200V 主幹3P75A分岐3P30A×4回路
第1ボデーライト	1列	PS150W×72灯(4回路)とC型30Aコンセント×8個(4回路)と切替 ボデーコンセントC型30A×32(調光16回路)C型30A×2(直1回路)R
第2ボデーライト	1列	PS150W×72灯(4回路)とC型30Aコンセント×8個(4回路)と切替 ボデーコンセントC型30A×32(調光16回路)C型30A×2(直1回路)R
第1サスペンションライト	1列	C型30Aコンセント×40個(20回路)C型30A×2(直1回路)R
第2サスペンションライト	1列	C型30Aコンセント×40個(20回路)C型30A×2(直1回路)R
第3サスペンションライト	1列	C型30Aコンセント×40個(20回路)C型30A×2(直1回路)R
プロセラムサスペンションライト	1列	C型30Aコンセント×32個(16回路)C型30A×2(直1回路)R
シーリングライト	1列	C型30Aコンセント×2ヶロ×18個(18回路)C型30A×1(直1回路)R C型20Aコンセント×1ヶロ×2個(2回路)ピン用 CMQ1.5×8台、LNC2-1.5×24台、ERQ-15(650w)×2台
フロントサイド ライト(上手)	1カ所	C型30Aコンセント×20個(10回路)C型30A×1(直1回路)R CMQ 1.5KW×20台
フロントサイド ライト(下手)	1カ所	C型30Aコンセント×20個(10回路)C型30A×1(直1回路)R CMQ 1.5KW×20台
天反ライト	1カ所	ハロゲン500w×42台(10回路)
LHライト	1列	QCL型300W×6灯付×10台(3色配線、3回路)×2段
UHライト	1列	QCU型500W×72灯(4色配線) C型20Aコンセント×72個(12回路)C型30A×2(直1回路)R
DMX	OUTコネクタ	17系統 客席袖上手、客席袖下手、舞台後FC、1BL、2BL、1SL、2SL 3SL、UH、PS、FR上手、FR下手、CL、舞台袖上手、舞台袖下手 仮設電源盤上手、仮設電源盤下手に各1個
	INコネクタ	4系統 客席後部コネクタ盤×2個、舞台袖上手、舞台袖下手に各1個

○照明器具及び機材

設備項目	数量	摘要
クセノンピンスポット	2台	2008SR 2.0KW
ハロゲンピンスポット	2台	ERQ-15 0.65KW 「CL」
”	2台	EQ-15 1.0KW
スポットライト	3台	MS-2 1.0KW
”	48台	CMQ 1.5KW 「CL×8、FR×40」
”	6台	FQ 1.5KW
”	1台	FQ 1.0KW
”	24台	LNC2 1.5KW 「CL」
”	96台	フレネ 1.0KW (NQ302)
”	3台	フレネ 1.0KW (NQ30272B)
”	1台	平凸 1.0KW (NQ302)
”	6台	MUSICCOOL 1.0KW (NQH30233BK)
”	27台	CEC-2 1.0KW
”	12台	GSQ 0.5KW
”	10台	DF 0.5KW
”	14台	T-1 0.5KW
”	4台	FP 0.5KW
簡易アッパーホリゾントライト	7台	100W12灯3回路 (UHQ)
簡易ローアホリゾントライト	6台	100W12灯4回路 (LHQ)
バンドア	8枚	FQ用
”	5枚	8インチ用
”	4枚	6インチ用
カッターライト	12台	ITO-650 0.65KW
アイリスシャッタ	4台	ITO-650用
自在カッター	4台	ITO-650用
センタレスマシン	5台	ITO-650用
”BOX	1台	ITO-650用
エフェクトライト	6台	(龍)EQS-10
エフェクトマシン	2台	(龍)EDM
”	2台	(龍)EDM-R
エフェクトデスク	1式	(龍)荒雲×1枚 (龍)雲×3枚 (龍)波×1枚 (龍)雪×2枚 (龍)雨×2枚 (丸)雪×2枚 (丸)炎×1枚
波エフェクト	3台	(丸)NAE 1.0KW
スパイラルマシン	2台	(丸)ESM
スライドキャリア	2台	二連(龍)×2
先玉	1式	(龍)0L-4×4台 (龍)0L-6×4台
オーロラマシン	1台	1.0KW×2灯式 2KW
ドラムマシン	1台	0.5KW×2灯式 1KW
置型ミラーポール	1台	(丸)楕円240×400 変速・置型・リモート
吊型ミラーポール	1台	(丸)450Φ 変速・吊型・リモート
ライト用スタンド	3台	三叉 3段 ハイスタンド
”	1台	” 3段
”	6台	” 2段 足折りたたみ
”	3台	” ロースタンド
”	24台	丸形 2段
平置スタンド	8台	丸形 1.0K用
”	15台	三叉 1.0K用
”	7台	丸形 0.5K用
”	7台	三叉 0.5K用
”	1台	丸形 2.0K用
Gハンガー	28個	
延長コード	9本	C-C型 2m(5.5スケアー)
”	23本	” 5m(3.5スケアー)
”	20本	” 7m(5.5スケアー)
”	18本	” 10m(5.5スケアー)
C-T変換	47本	ケーブル 1m
”	20本	ケーブル 5m
2又コード	25本	C-C型 (3.5スケアー)
3又コード	10本	C-C型 (3.5スケアー)

注記：ボデー及びサスペンションのコンセント＝ C型30A
ステージ及びCL、FRのコンセント ＝ C型30A

1B、2B、1S、2S、3S、PS、UH、FR上、下、CL各直回路有り(C型30A)(FR上、下、CLはC型30Aと二型15Aの並列回路)Rはリモコン回路